

C'est une expérience de 32 ans dans le domaine du palissage pour la vigne  
**C1 Small piquet conçu pour maximiser la résistance lors des contacts mécaniques**  
 Production selon norme ISO 9001:2015

### Descriptif

- ◆ Un profilage conçu sans aucun angle vif afin de ne pas causer de dommages lors du passage des engins mécaniques
- ◆ Forme qui limite très fortement l'usure des bâtons lors de la vendange mécanique
- ◆ Une section 40 x 40 mm - 8 mm pour se prémunir des chocs face ouverte (machines à vendanger – interceps – charrues)
- ◆ Nervures sur le dos du piquet afin de combiner flexibilité et très haute résistance mécanique
- ◆ Très forte aptitude pour l'enfoncement sur tous types de sol grâce à sa forme ultra compacte et à sa face ouverte réduite à 8 mm
- ◆ Bonne stabilité de par la surface latérale de 40 mm
- ◆ Encoches embouties intégrées dans la structure du piquet pour éviter leur fermeture lors des contacts mécaniques
- ◆ Fil qui repose sur la structure du piquet
- ◆ Crochet double pour maintien des fils lors du travail du sol



### Revêtements

C1 Small	Galvanisation en bande			Cor-ten type B			Galvanisation par immersion		
	Z 275 gr/m2 soit 18-25µ par face selon norme EN 10327 : 2004 Acier DX 51 selon norme EN 10346 Acier S250 GD selon norme EN 10142 ou EN 10346-2008			Acier S300 JQWP selon norme EN 10025-2 : 2019			60-80µ par face selon norme EN 1461 Acier S235 JR selon norme EN 10025-2 : 2019		
<b>C1 Small palette de 100 Coils 114</b>	Ep 1.5	Ep 1.8	Ep 2.0	Ep 1.6	Ep 1.8	Ep 2.0	Ep 1.65	Ep 1.95	Ep 2.15
<b>Poids en kg au m/l</b>	1,34	1,61	1,79	-	1,61	1,79	1,47	1,77	1,97

Cor-ten existe également avec galvanisation par immersion de la partie enterrée + 10 cm au-dessus de la surface du sol

### Type d'encoches

- ◆ **Type A**  
Pour une éjection et un repositionnement rapide des fils fixes

### Nota

Les encoches sont réalisées par multiple de 2  
 Il est possible de combiner les encoches type A et N sur un même piquet

### Précaution à l'enfoncement

Utilisation d'engins de plantation par système de vibration (ne frapper en aucun cas sur la tête du piquet)  
 Masse ou béliers sur demande

### Plantation

- ◆ Sur sol préparé au ripper jusqu'à la profondeur d'enfoncement souhaitée (en général 30 % de la hauteur totale du piquet) - Distance moyenne inter piquets 5 m
- ◆ En période humide
- ◆ En cas de présence de sols très difficiles (roche mère par exemple) la réalisation d'un avant trou est impérative



#### **Consortium France**

Jean-Luc Duboeuf  
 4381 Route Du Tremblay  
 F-73 290 La Motte Servolex  
 Tel : +33 615 93 14 99  
[jeanlucduboeuf111@gmail.com](mailto:jeanlucduboeuf111@gmail.com)

#### **Consortium S.p.A**

Viale Dell'Industria, 26  
 I - 37038 Soave Verona Italia  
 Tel : +39 045 610 28 88  
[info@consortiumspa.net](mailto:info@consortiumspa.net)