

DÉSINSECTISEURS



INDUSTRIE







SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE

40 W = 120 m² 80 W = 200 m²

REF 8 55 837

UL1:1

Désinsectiseur Désinsectiseur industrie 40 W industrie 40 W tubes anti-éclats $UL^1:1$

REF 8 55 837 TAE

REF 8 55 838

Désinsectiseur Désinsectiseur industrie 80 W industrie 80 W

REF 8 55 838 TAE

tubes anti-éclats UL1:1

REF 8 55 839

industrie 80 W à glue UL1:1

REF 8 55 839 TAE

Désinsectiseur Désinsectiseur industrie 80 W à glue tubes anti-éclats $UI^{1}:1$

+ REF 2 20 0338

Tube 20 W (pour 855837) UL1:1

REF 2 20 0089

Tube 20 W anti-éclats (pour 855837) $UL^1:1$

REF 2 20 0339

Tube 40 W (pour 855838) UL1:1

REF 2 20 0340

Tube 40 W anti-éclats (pour 855838) UL1:1

REF 2 20 0339

Tube 40 W (pour 855839) UL1:1

REF 2 20 0340

Tube 40 W anti-éclats (pour 855839)



REF 8 88 840 Feuilles engluées (pack de 6 feuilles) 175 x 610 mm

UL1:1



PRATIQUE SYSTÈME D'OUVERTURE FACILITANT LE NETTOYAGE

LES + PRODUITS

- Conçu pour être très robuste
- Puissances : 2 x 20 W ou 2 x 40 W
- À suspendre ou à fixer au mur
- Très grande surface de désinsectisation
- Existe en version à glue (seulement en 80 W)
- Mise hors tension automatique à l'ouverture de la grille

CARACTÉRISTIQUES

- -Alimentation: 230 V / 50 Hz
- -Tension et intensité de la grille : 3700 V/9 mA
- -Puissance nominale: 60/100 W maxi
- -Inox 304 L
- -Classe I -IP20
- -2 tubes par appareil
- -Garantie 2 ans
- -Dim.: L.617 x H.280 x P.110 mm

1 Unité logistique (nombre d'unités par colis).