

# CHARIOTS MODULAIRES 500 kg

## Habillage GRILLAGÉ



**Modèles 1 dossier / 2 dossiers / 2 dossiers + 1 ridelles / 2 dossiers + 2 ridelles**

**2 dimensions : 1000 x 700 mm ou 1200 x 800 mm**

Entièrement modulables en fonction des besoins, ces chariots professionnels répondent à la plupart des besoins de manutention.

Construction robuste en tube carré de 30 x 30 mm.

Panneaux grillagés en maille de 50 x 50 mm.

Plateau en bois médium épaisseur 16 mm, ne se fend pas, n'éclate pas.

Plateau encastré dans le châssis pour le protéger des chocs.

Dossier à hauteur ergonomique.

Finition soignée : peinture époxy résistante et durable.

Qualité de roulage :

Roues Ø 200 mm à bandage TPE (élastomère thermoplastique) : silencieux, non tâchant et absorbe les vibrations, monté sur roulement à billes étanche.

Effort au démarrage < 10 kg (à 500 kg).

Chariots équipés de 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conforme à la norme EN 1757.

Roulage et maniabilité optimisée grâce à la qualité des roues sélectionnées par FIMM.

Implantation des roues en rectangle ou en losange en fonction des besoins.

Les roues rectangle permettent une bonne tenue en ligne droite et courbe.

Les roues losange permettant une rotation complète (360°) sur place pour les espaces restreints.

Chariots livrés montés, prêts à l'emploi.

### Modèles 1 dossier

Références roues rectangle	Références roues losange	Dimensions plateaux	Dimensions HT	Poids
<b>800 004 323</b>	-	1000 x 700	1000 x 700 x 1020	29
<b>800 005 346</b>	<b>800 005 295</b>	1200 x 800	1200 x 800 x 1020	33



### Modèles 2 dossiers

Références roues rectangle	Références roues losange	Dimensions plateaux	Dimensions HT	Poids
<b>800 004 324</b>	-	1000 x 700	1200 x 700 x 1020	33
<b>800 005 347</b>	<b>800 005 296</b>	1200 x 800	1400 x 800 x 1020	39



**Modèles 2 dossiers + 1 ridelle**

Références roues rectangle	Références roues losange	Dimensions plateaux	Dimensions HT	Poids
<b>800 010 492</b>	-	1000 x 700	1200 x 700 x 1020	37
<b>800 010 495</b>	<b>800 010 534</b>	1200 x 800	1400 x 800 x 1020	46



**Modèles 2 dossiers + 2 ridelles**

Références roues rectangle	Références roues losange	Dimensions plateaux	Dimensions HT	Poids
<b>800 005 344</b>	-	1000 x 700	1200 x 700 x 1020	42
<b>800 005 348</b>	<b>800 005 297</b>	1200 x 800	1400 x 800 x 1020	52



**AUTRES HABILLAGES DISPONIBLES : BOIS ET TUBE**




**OPTIONS**

**Plateau recouvert de caoutchouc strié antidérapant.**

Tapis de forte épaisseur assurant la protection du plateau bois dans le temps, des charges transportées et permettant une excellente insonorisation.

**802 006 739** Pour les modèles 1000 x 700 mm.

**802 006 740** Pour les modèles 1200 x 800 mm.



**Plateau tôle en acier zingué**

Protège le plateau dans le temps et facilite l'entretien.

**802 008 465** Pour les modèles 1000 x 700 mm.

**802 008 466** Pour les modèles 1200 x 800 mm.



**Roues**

**802 008 483** Roues antistatiques en bandage polyuréthane évitant tous risques d'étincelles. 2 fixes + 2 pivotantes à frein.



**802 000 110** 4 roues pivotantes en caoutchouc dont 2 à frein.



**802 000 111** Roues pneumatiques adaptées aux sols accidentés ou extérieurs, réduit la charge du chariot à 250 kg. 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

**Accessoires**

**802 000 001** Porte document plastique autocollant.



**802 000 002** Panier en fil



**802 000 012** Porte document A4 debout.



**882 009 529** Porte document et bouteille.



**802 000 010** Porte document A3 couché.



**Modèles 2 dossiers + 1 ridelle**

Références roues rectangle	Références roues losange	Dimensions plateaux	Dimensions HT	Poids
<b>800 010 492</b>	-	1000 x 700	1200 x 700 x 1020	37
<b>800 010 495</b>	<b>800 010 534</b>	1200 x 800	1400 x 800 x 1020	46



**Modèles 2 dossiers + 2 ridelles**

Références roues rectangle	Références roues losange	Dimensions plateaux	Dimensions HT	Poids
<b>800 005 344</b>	-	1000 x 700	1200 x 700 x 1020	42
<b>800 005 348</b>	<b>800 005 297</b>	1200 x 800	1400 x 800 x 1020	52



**AUTRES HABILLAGES DISPONIBLES : BOIS ET TUBE**




**OPTIONS**

**Plateau recouvert de caoutchouc strié antidérapant.**

Tapis de forte épaisseur assurant la protection du plateau bois dans le temps, des charges transportées et permettant une excellente insonorisation.

**802 006 739** Pour les modèles 1000 x 700 mm.

**802 006 740** Pour les modèles 1200 x 800 mm.



**Plateau tôle en acier zingué**

Protège le plateau dans le temps et facilite l'entretien.

**802 008 465** Pour les modèles 1000 x 700 mm.

**802 008 466** Pour les modèles 1200 x 800 mm.



**Roues**

**802 008 483** Roues antistatiques en bandage polyuréthane évitant tous risques d'étincelles. 2 fixes + 2 pivotantes à frein.



**802 000 110** 4 roues pivotantes en caoutchouc dont 2 à frein.



**802 000 111** Roues pneumatiques adaptées aux sols accidentés ou extérieurs, réduit la charge du chariot à 250 kg. 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

**Accessoires**

**802 000 001** Porte document plastique autocollant.



**802 000 002** Panier en fil



**802 000 012** Porte document A4 debout.



**882 009 529** Porte document et bouteille.



**802 000 010** Porte document A3 couché.



# CHARIOTS MODULAIRES 500 kg

## Habillage GRILLAGÉ



**Modèles 1 dossier / 2 dossiers / 2 dossiers + 1 ridelles / 2 dossiers + 2 ridelles**

**2 dimensions : 1000 x 700 mm ou 1200 x 800 mm**

Entièrement modulables en fonction des besoins, ces chariots professionnels répondent à la plupart des besoins de manutention.

Construction robuste en tube carré de 30 x 30 mm.

Panneaux grillagés en maille de 50 x 50 mm.

Plateau en bois médium épaisseur 16 mm, ne se fend pas, n'éclate pas.

Plateau encastré dans le châssis pour le protéger des chocs.

Dossier à hauteur ergonomique.

Finition soignée : peinture époxy résistante et durable.

Qualité de roulage :

Roues Ø 200 mm à bandage TPE (élastomère thermoplastique) : silencieux, non tâchant et absorbe les vibrations, monté sur roulement à billes étanche.

Effort au démarrage < 10 kg (à 500 kg).

Chariots équipés de 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conforme à la norme EN 1757.

Roulage et maniabilité optimisée grâce à la qualité des roues sélectionnées par FIMM.

Implantation des roues en rectangle ou en losange en fonction des besoins.

Les roues rectangle permettent une bonne tenue en ligne droite et courbe.

Les roues losange permettant une rotation complète (360°) sur place pour les espaces restreints.

Chariots livrés montés, prêts à l'emploi.

### Modèles 1 dossier

Références roues rectangle	Références roues losange	Dimensions plateaux	Dimensions HT	Poids
<b>800 004 323</b>	-	1000 x 700	1000 x 700 x 1020	29
<b>800 005 346</b>	<b>800 005 295</b>	1200 x 800	1200 x 800 x 1020	33



### Modèles 2 dossiers

Références roues rectangle	Références roues losange	Dimensions plateaux	Dimensions HT	Poids
<b>800 004 324</b>	-	1000 x 700	1200 x 700 x 1020	33
<b>800 005 347</b>	<b>800 005 296</b>	1200 x 800	1400 x 800 x 1020	39

