

## Fiche Technique

### INTER DHP 23

#### I. FONCTION :

**INTER DHP 23**, bien que très actif, pourra être utilisé sans danger sur les surfaces métalliques peintes et éliminera, sans action mécanique, les souillures consécutives aux pollutions industrielles, urbaines et au trafic routier.

Les agents de surfaces contenus dans **INTER DHP 23** respectent les critères de biodégradabilité finale, OCDE 301, conformément au règlement européen CE n° 648/2004 relatif aux détergents.

#### II. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Caractéristiques	Unité
Aspect	Limpide à 20 °C, incolore
Densité à 20 °C	1,100 ± 0.05
pH du produit pur	13 ± 0.20
pH du produit à 10 %	12,50 ± 0.20
Matières actives	22 % ± 1 %

#### III. PROPRIETES :

**INTER DHP 23** est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999, relatif aux produits de nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Peut être utilisé pour le nettoyage des citernes ayant contenu des produits alimentaires tels que jus de fruits, vins, etc...

**INTER DHP 23** est exempt de phosphate, soude et potasse.

**INTER DHP 23** est un détergent concentré pour utilisation à froid en pulvérisation ou machine automatique (portique de lavage).

**INTER DHP 23** est le produit idéal pour chasser le "film autoroutier", par son action antistatique et sans effort, les surfaces recouvrent leur brillant et leur aspect d'origine.

#### IV. MODE D'EMPLOI :

Nettoyage par pulvérisation : Diluer **INTER DHP 23** entre 5 et 10 % dans l'eau froide.

*Il est recommandé d'agiter le mélange avant emploi.*

Toujours pulvériser du bas vers le haut, laisser agir quelques instants en prenant soin de rincer la surface traitée avant séchage, en réglant l'appareil haute pression entre 80 et 100 bars, débit d'eau de 11 à 12 litres par minute.

Dans le cas d'un véhicule de gabarit important, pratiquer cette opération en deux temps, si nécessaire.

☞ *Ne pas appliquer le produit au soleil*

☞ *Ne jamais laisser sécher le produit avant rinçage*

☞ *Stocker à une température comprise entre 0°C et +30 °C.*

Important : Pour le nettoyage de matériels équipés de baguettes chromées, sous plastique, diluer INTER DHP23 à 3% maximum car il y a un risque de blanchiment.