



Détergent en profondeur Floor-Pro RM 69

Détergent puissant pour éliminer sans effort les traces tenaces de graisse, huile, suie et minéraux sur les sols fortement sollicités et dans l'industrie. pH produit : 12.



NTA-free



Propriétés

- Détergent puissant pour les sols industriels fortement salis
- Élimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales
- Odeur fraîche
- Rapidement efficace
- ASF = assure une séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales
- Sans NTA

Usage et secteur d'application:

Automobile et transport:	Nettoyage des sols.
Entreprise de propreté:	Nettoyage des sols.
Industrie:	Nettoyage des sols.
Entreprises de transport, Exploitants d'autobus:	Nettoyage des sols.

Application

- Autolaveuses
- Manuel

Conditionnements	Références
2.5 l	6.295-582.0
10 l	6.295-120.0
20 l	6.295-415.0
200 l	6.295-416.0
1000 l	6.295-123.0



Application:

Autolaveuses - Nettoyage en profondeur

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper
- Temps de réaction : 5-10 mn, selon le degré de salissures
- Aspirez l'eau sale de la surface
- Rincez abondamment à l'eau claire et laissez tremper dans l'eau jusqu'à ce que tous les résidus de salissures et de détergent disparaissent

Autolaveuses - Nettoyage d'entretien

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Sur les machines DOSE, définissez le dosage uniquement sur la machine.
- Nettoyez la surface

Manuel

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Nettoyez manuellement la surface.

Indications particulières:

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas appliquer sur du bois, un parquet non vitrifié ou un linoléum
- N'appliquez pas sur des surfaces sensibles aux alcalins
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel

Plus d'informations:

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1000 ml	Autolaveuses - Nettoyage d'entretien		0.5-3 %	Légères +	4890 m ²
1000 ml	Manuel - Nettoyage d'entretien		0.5-3 %	Légères	12000 m ²
1000 ml	Nettoyage rapide		3-10 %	Moyennes- fortes	2000 m ²

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :

Kärcher FRANCE

Z.A. des Petits Carreaux
5, avenue des Coquelicots
94865 Bonneuil sur Marne Cedex
France

Tél.: 01 43 99 67 70