



tesa® 60412 PCR PET CST



Information Produit

Ruban adhésif d'emballage en PET recyclé

Description produit

tesa® 60412 est un ruban adhésif d'emballage à usage général basé sur un support PET recyclé post-consommation (PCR) à 70 % et d'une masse adhésive acrylique à base d'eau. tesa® 60412 est doté d'un support solide et résistant à l'abrasion avec d'excellentes propriétés de résistance aux frottements et à l'usure. Il est constitué d'une masse adhésive acrylique sensible à la pression très homogène, ce qui fait de ce produit la solution idéale pour les applications d'emballage de charges légères à modérées (30 kg maximum). Cette combinaison garantit un déroulement quasiment silencieux et une excellente imprimabilité avec tous les types de systèmes d'encre.

tesa® 60412 offre non seulement des performances exceptionnelles, mais c'est aussi une alternative de qualité qui contribue au développement durable :

- Le support est en PET recyclé post-consommation (70 % de contenu recyclé).
- Ce produit peut rester sur le carton lorsque celui-ci est jeté dans le conteneur à carton sans interférer avec le processus de recyclage de celui-ci (certifié selon la méthode INGEDE 12).
- Le processus de production de ce produit est sans solvant

tesa® 60412 offre d'excellentes performances sur les cartons recyclés.

Application

- Fermeture des cartons
- Convient aux applications d'emballage de charges légères à modérées (30 kg maximum)
- Excellente adhérence sur les cartons recyclés
- Convient aux dévidoirs manuels et automatiques
- Vitrine de la marque à des fins publicitaires

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|-----------|------|--------------------------|------------------|
| • Support | PET | • Type de masse adhésive | acrylique à base |
| Recycled | 70 % | | aqueuse |



tesa® 60412

PCR PET CST

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	130 %	• Application automatique	oui
• Imprimabilité	très bon	• Retrait sans résidus	non
• Déroulement sans bruit	oui	• Hand tearability	non
• Core diameter	3	• Surfaces appropriées	Carton
• Résistance à l'humidité	très bon	• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif standard
• Application manuelle	oui		
• Faible force de déroulement	non	• Sans solvant	oui
• Transparence	oui	• Résistant aux déchirures	oui

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 3 N/cm

Infos complémentaires

Disponible en transparent. Chamois et blanc sont disponibles sur demande.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://l.tesa.com/?ip=60412>